


INVERTER KAYNAK MAKİNELERİ

DM INV 200 A



DM INV 200 A

KULLANIM ALANLARI

Genel amaçlı kullanılabilen DM INV 200 A ince ve orta kalınlıktaki metallerin örtülü elektrot ile birleştirilmesinde kullanılır. Birçok çapta örtülü elektrotlarla inşaat, tamir bakım atölyeleri, tesisat gibi geniş kullanım alanına sahiptir. Alaşımı ve alaşimsız çelik, boru, profil ve yassı metallerde mükemmel kaynak karakteristiği ile sorunsuz çalışma imkanı sağlar.

Genel Özellikler

Şebeke gerilimi 1 Faz, 230V/50-60 Hz'e göre tasarlanmıştır.
Tüm örtülü tip 2,0-4,0 mm rutil, bazik, selülozik, alüminyum elektrotlarını yakabilme özelliğine sahiptir.
Yüksek kalitede inverter teknolojisi ile üretilmiş olup konvansiyonel makinalara oranla %30-50 enerji sağlar.
Akim ayarı potasometre ile yapıır.
İş yüklemelere karşı termostat devresi ile makine koruma altına alınmıştır.
9,7 kg hafif ve ergonomik tasarım sayesinde taşıma kolaylığı imkani oluşturur.
Kaynak makinesi çalışma esnasında rejim kaybı olmaması için soğutma fanı yardımı ile ısımaya karşı koruma altına alınmıştır.
Uzun kaynak kablolarda performans kaybı yaşanmadan kaynak olağanlığı sağlar.

Teknik Özellikler

ŞEBEKE GERİLİMİ	230V/50-60 Hz
MAX. PRİMER AKİM	35 A
MAX. GİRİŞ GÜCÜ	8 KVA
AÇIK DEVRE VOLTAJI	60 V
AKIM AYAR SAHASI	30-180 A
%60 REJİMDE KAYNAK AKIMI	180 A
%100 REJİMDE KAYNAK AKIMI	150 A
KORUMA SİGORTASI	40 A
İZOLASYON SINIFI	B
KORUMA SINIFI	IP23
TORÇ SOĞUTMA	HAVA
ELEKTROT ÇAPı	2,0-4,0 mm
AĞIRLIK	9,7 kg
BOYUTLAR	155x355x305 mm



Makine ile Birlikte Verilen Standart Aksesuarlar

- ✓ Kaynak kablosu (3m)
- ✓ Elektrot pensesi (200A)
- ✓ Topraklama pensesi(200A)
- ✓ Topraklama kablosu (2m)